

Domofony i wideodomofony modułowe IP seria VB

CECHY:

- Domofon / wideodomofon VoIP SIP
- Aluminiowy panel frontowy
- Połączenia głosowe jakości HD (200Hz – 7kHz)
- Wideo z H.264
- 1 – 87 przycisków wybierania
- Klawiatura numeryczna
- Funkcja zamka kodowego
- 2 przekaźnik
- Zasilanie PoE
- Montaż natynkowy lub podtynkowy



Wideodomofony IP serii VB to modułowe rozwiązanie umożliwiające stworzenie domofonu dopasowanego do indywidualnych potrzeb. Przeznaczone do komunikacji głosowej za pośrednictwem infrastruktury sieci IP. Domofon można podłączyć do centrali telefonicznej VoIP obsługującej protokół SIP (Session Initiation Protocol). Może on również pracować w trybie bezserwerowym Peer-To-Peer, w którym połączenie realizowane jest bezpośrednio pomiędzy urządzeniami.

Wideodomofon składa się z modułu głównego z 1 lub 2 przyciskami (z lub bez kamery), modułów dodatkowych przycisków, czy klawiatury numerycznej. Urządzenie wyposażone jest w 2 przekaźniki umożliwiające otwieranie drzwi i/lub bramy. Domofon posiada diody sygnalizujące stan urządzenia pomocne szczególnie osobom niedosłyszącym (dzwonienie, rozmowa, drzwi otwarte)

Wideodomofon wyposażony jest w kamerę wspomaganą diodami led, aktywowanymi w przypadku, gdy w pomieszczeniu jest niewystarczające natężenie światła. Wideo przesyłane jest za pomocą kodeka H.264 lub mjpg. Obraz z kamery może być strumieniowany do rejestratorów CCTV, co umożliwia zapis obrazu z kamery w systemie CCTV. Podczas połączenia na terminale biurowe obraz kamery wyświetlany jest już podczas dzwonienia (przed odebraniem połączenia).

FUNKCJE:

- Rozmowa w trybie głośnego mówienia w trybie full duplex z kasowaniem echa akustycznego
- Przesyłanie wideo z wykorzystaniem H.264 lub Mjpg
- Praca w trybie rejestracji SIP lub P2P
- Możliwość podłączenia do 87 przycisków + klawiatura numeryczna
- Klawiatura numeryczna do wybierania abonentów lub wprowadzenia kodu dostępu
- konfiguracja poprzez interfejs webowy
- Praca w trybie dzień / noc (czas pobierany z NTP lub SIP Server)
- Wbudowane 2 przekaźniki
- 2 wirtualne przekaźniki
- 2 styki wejściowe np. do detekcji stanu drzwi czy podłączenia przycisku wyjścia
- Diody LED stanu dla osób niedosłyszących i wskazujące stan domofonu
- Opcjonalny wzmacniacz pętli indukcyjnej

Domofony i wideodomofony modułowe IP seria VB

Parametry techniczne:

Audio:		Elektryczne:	
Kodeki głosowe:	g.711a, g.711μ, g.726, g.722, g.729	Zasilanie:	Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af) lub 12VAC/1A, 12VDC/1A Max 300mA
VIDEO:		Pobór prądu:	
Rozdzielczość:	640x480	Mechaniczne:	
Kodek video:	H.263, H.264, mjpg	Materiał obudowy:	aluminium
Pole widzenia:	H120° x V110°	Środowiskowe:	
Czujnik natężenia światła:	Tak	Temp. Pracy:	-20°C do 80°C
Złącza:		Stopień ochrony:	IP-44
Ethernet:	1x RJ45 (10/100MBPS)	Obsługiwane protokoły:	
Zasilanie:	1x złącze śrubowe	Protokoły SIP:	RFC 3261, SIP Info (DTMF), RFC 2833 (DTMF)
Wejścia:	2x (stan drzwi, przycisk wyjścia)	Adres IP:	Statyczny, DHCP
Sygnalizacja:	3x dioda led sygnalizująca stan urządzenia	Zarządzanie:	Web
Przełączniki:	2x przełącznik 2x wirtualny przełącznik	Certyfikaty:	
		CE	

Moduły audio-video:




Moduły audio:



Obudowy:



Przyciski:




Akcesoria:



pole opisowe



czytnik NFC



zaślepka

Chcesz wiedzieć więcej?

ASCS

ADVANCED
SECURE
COMMUNICATION
SOLUTIONS

ASCS Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 30
43-170 Łaziska Górne
ascs@ascs.pl
www.ascs.pl