

V-Cast Communication Server

Serwer komunikacyjny IP

CECHY:

- Do 100 jednoczesnych połączeń
- Do 1024 zarejestrowanych abonentów
- Duża funkcjonalność systemu
- Pobór mocy do 12W
- Kompaktowe wymiary
- Możliwość zabudowy w RACK 19"



V-Cast jest serwerem komunikacyjnym, zarządzającym zarejestrowanymi stacjami. Dzięki swojej skalowalności znajduje zastosowanie w małych systemach pracujących lokalnie, jak i umożliwia stworzenie systemu rozproszonego geograficznie, składającego się z wielu serwerów połączonych poprzez sieć internet.

Serwer V-Cast obsługuje abonentów wewnętrznych VoIP oraz analogowych, jak również zapewnia komunikację z systemami zewnętrznymi i PSTN poprzez SIP, łączy cyfrowe, analogowe i GSM.

Serwer umożliwia realizację połączeń indywidualnych, wywołań grupowych i ogólnych, przekierowanie połączenia, oraz przechowuje w wewnętrznej pamięci nagrane komunikaty głosowe i alarmowe. Umożliwia również implementację dodatkowych funkcji bezpieczeństwa, takich jak monitorowanie podłączonych urządzeń, czy integrację z zewnętrznymi systemami bezpieczeństwa.

V-Cast umożliwia przekazywanie zrozumiałych komunikatów głosowych dzięki przesyłaniu dźwięku w szerokim paśmie akustycznym.

Nr katalogowy

VCCS1000

Nazwa

V-Cast Communication Server

V-Cast Communication Server

Parametry techniczne:

SPRZĘT:

Procesor:	AMD Embedded GX-412TC, 4 rdzenie, 1GHz
Pamięć RAM:	2 GB DDR3-1333 DRAM
Pamięć wbudowana:	16GB SSD
Sygnalizacja:	3x dioda sygnalizacyjna LED

Komunikacja i audio:

Kodeki głosowe:	g.711a, g.711μ, g.726, g.722, g.729
Pasma przenoszenia (g.722):	200Hz – 7kHz
Kodeki wideo:	H.263, H.264
Obsługiwane protokoły VoIP:	SIP
Ilość abonentów:	1024
Ilość jedn. połączeń:	100
Protokoły SIP:	RFC 3261, SIP Info (DTMF), RFC 2833 (DTMF)
Adres IP:	Statyczny, DHCP
Zarządzanie:	HTTP

Złącza:

Ethernet:	3x RJ45 (10/100/1000MBPS)
Zasilanie:	1x złącze DC 2,5/5,5
Uniwersalne:	2x USB
Port Szeregowy:	1x DB9
Pamięć dodatkowa:	1x wewnętrzne na SD Card

Elektryczne:

Zasilanie:	12VDC
Pobór mocy	6W (znamionowy), 12W (max)

Mechaniczne:

Wymiary (Dł. x Sz. X Wy.):	157 x 169 x 29mm
Waga:	0,5kg
Materiał obudowy:	Metalowa, kolor czarny

Środowiskowe:

Temp. Pracy:	5°C do 45°C
Wilgotność:	10% - 95% bez kondensacji

Certyfikaty:

CE

Chcesz wiedzieć więcej?



ASCS Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 30
43-170 Łaziska Górne
ascsc@ascsc.pl
www.ascsc.pl