



- Domofon głośnomówiący GSM
- Obsługa zakresów 850/900/1800/1900MHz
- Panel frontowy z aluminium
- Pamięć do 250 numerów (zależy od karty SIM)
- 3 diody LED sygnalizujące stan domofonu
- Stopień ochrony IP-44 (do użytku zewnętrznego)
- 2 przełączniki
- 1 wejście alarmowe
- Zasilanie 12VAC/500mA lub 12VDC/500mA
- Opcjonalny akumulator 2000mAh (do 35 godz. czuwania)
- Opcjonalna pętla indukcyjna dla niedosłyszących

Domofon serii GVBS to domofon głośnomówiący wykorzystujący do komunikacji sieć telefoniczną GSM. Numery telefonów można wybierać, naciskając przyciski wywołania lub z wykorzystaniem klawiatury numerycznej. Domofon GSM umożliwia obsługę zarówno połączeń wychodzących jak i przychodzących. Połączenia przychodzące mogą być przyjmowane na podstawie białej listy zapisanej na karcie SIM.

Domofon posiada 2 przełączniki sterujące. Mogą one być sterowane na kilka sposobów:

- zdalnie podczas aktywnego połączenia przez wpisanie zaprogramowanego kodu DTMF
- wykrywaniem numeru dzwoniącego na domofon znajdującego się na „białej liście”
- poprzez wprowadzenie kodu dostępu z klawiatury domofonu.
- za pomocą wiadomości tekstowej SMS

Domofon posiada 1 wejście alarmowe umożliwiające:

- wystanie wiadomości SMS
- monitorowanie bramy (podczas połączenia słychać pikanie podczas otwierania bramy)

Domofon serii GVBS jest urządzeniem o budowie modułowej. Dzięki temu można skomponować domofon indywidualnie na każdy projekt wejścia. Domofon może posiadać do 87 przycisków wybierania. Każdy z przycisków może dzwonić na kolejkę do 7 numerów.

Moduł klawiatury można wykorzystać:

- do dzwonienia/wybijania numerów zapisanych w pamięci domofonu
- jako zamek szyfrowy umożliwiający wyzwolenie przełącznika - otwarcie wejścia

Działanie domofony wspierane jest komunikatami głosowymi w języku polskim.

Domofony serii GVBS są dostępne zarówno w obudowie natynkowej jak i wpustowej.

Programowanie domofonu może się odbywać poprzez wysyłanie wiadomości SMS ze zdefiniowanego numeru administratora lub za pomocą aplikacji na PC.

DOSTĘPNE MODUŁY



Moduł GSM



Moduł GSM
1 przycisk



Moduł GSM
2 przyciski



Moduł przycisków
5 przycisków



Moduł przycisków
10 przycisków



Moduł klawiatury



Moduł informacyjny
z podświetleniem



Moduł zaśleпки

FORMATY OBUDÓW:

Obudowa na 1 moduł ,
format 1x1



Obudowa na 2 moduły ,
format 2x1



Obudowa na 4 moduły,
format 2x2



Obudowa na 3 moduły,
format 3x1



Obudowa na 6 modułów,
format 3x2



Obudowa na 4 moduły,
format 4x1



PRZYKŁADOWE DOMOFONY GSM:



PARAMETRY TECHNICZNE:

OGÓLNE

Temperatura pracy:	-20°C do +50°C
Wilgotność:	10% - 80% w 30°C bez kondensacji
Moduł GSM:	GE864, 4 zakresowy 850/900/1800/1900MHz
Karta SIM:	SIM card 3V / 1.8V
Zasilanie	12 (9-24V)AC/DC, min.500mA
Stopień ochrony:	IP44
Konfiguracja:	Z aplikacji na PC lub poprzez SMS

PRZYCISKI I KŁAWIATURA

Ilość przycisków:	Do 87 przycisków bezpośrednich
Kolejka dzwonienia:	Do 7 numerów dla każdego przycisku / kodu z klawiatury
Długość numeru:	Do 24 cyfr
Długość kodu dostępu	Do 10 cyfr

WEJŚCIA I WYJŚCIA

Przełącznik:	2x
Max prąd przełącznika	2A dla napięcia <30V
Max napięcie przełącznika	48V dla prądu <1A
Čas aktywacji	Max 99se. gdy aktywacja kodem
przełącznika:	Max 99min gdy aktywacja SMS
Wejście alarmowe:	1x

CERTYFIKATY

CE

Chcesz wiedzieć więcej?

ASCS

ADVANCED
SECURE
COMMUNICATION
SOLUTIONS

ASCS Sp. z o.o.
ul. Źwirki i Wigury 65A
43-190 Mikołów
www.ascs.pl
www.v-cast.pl
ascs@ascs.pl
tel: +48 32 442 00 24